

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SYM.	DATE	DESCRIPTION		REV. BY

d 1 × d 2	H	f 1	f 2	L	M
G1/4 × G1/4B	39	14	16	19	21.9
G3/8 × G3/8B	43	16	18	21	24.2
G1/2 × G1/2B	47	18	20	26	30

Max. Pressure
最高使用圧力 : 50 MP a

Fluid
使用流体 : Gas And Liquid Without Impurieies
不純物を含まない気体及び液体

Temperature
使用流体温度 : 0 ~ 80℃

④	Snap Ring スナップリング	SWRS	
③	Filter フィルタ	Powder Metal 焼結金属 C 5 2 1 2	Order No. 貴注番
②	Throttle スロットル	C 3 6 0 4 B D	Quantity 台数
①	Body 本体	C 3 6 0 4 B D	Remarks 備考
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理
MATERIAL 材	DESIGNED FOR 品名 Safety Element Joint セフティエレメントジョイント		PLATES NO. 品番
FINISH 処	MODEL AND SIZE 型名 Z S F		MODELS TO BE USED
SCALE 尺	TOLERANCE 公差 ±	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DATE 2004. 12. 15
Free			CHKD. KOTSUNA
			DRWN. TANABE
			APPD. OOHANA
			DRWG NO. 図番 AT-062 ①

