



JIS20kgf/cm²

| | 10A | 15A | 20A | 25A | 40A |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| C | 65 | 70 | 75 | 90 | 105 |
| D | 90 | 95 | 100 | 125 | 140 |
| t | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| h | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
| g | 46 | 51 | 56 | 67 | 81 |
| f | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

※
 FF フランジ
 FF FLANGE _____
 RF フランジ
 RF FLANGE - - - - -

| | | | | | |
|----------------|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------|
| ⑥ | Diaphragm ダイヤフラム | SUS316L | | | |
| ⑤ | Lower Flange 下フランジ | SUS316 | | Order No. 貴注番 | |
| ④ | Upper Flange 上フランジ | SUS304 | | Scale Range 目盛範囲 | MP a |
| ③ | Socket 接続部 | Brass . SUS | | Quantity 台数 | |
| ② | Case ケース | Steel 鉄 | Black Painting 黒塗装 | Flange Size フランジ呼び径 | |
| ① | Cover カバー | Steel 鉄 | Black Painting 黒塗装 | Remarks 備考 | |
| No. | Name 部品名 | Material 材質 | Finish 処理 | | |
| MATERIAL 材質 | DESIGNED FOR 品名 Diaphragm-Seal Type Turtle Gauge PK 隔膜式タートルゲージ | | PLATES NO. 品番 | MODELS TO BE USED QTY. | |
| FINISH 処理 | MODEL AND SIZE 型名 PK-9F A φ75. φ100 | | DATE 2024. 09. 19 | CHKD. KONTANI | |
| SCALE 尺度 | TOLERANCE 公差 | TITLE 図名 Outside Drawing 外形図 | DRWN. HONDA | APPD. TANABE | |
| Free | ± | | DRWG NO. 図番 | TA07AT0Y000 PK9FS-001① | |

